

NOTAS PARA MEDIDORES MULTIPLES

múltiples La instalación de medidores domiciliarios deberá realizarse conforme a las especificaciones del diseño aprobado v las normas técnicas de acueducto vigentes definidas por Centroaguas S.A. E.S.P. Cada medidor debe contar con su respectiva válvula de corte, estar claramente identificado y permitir el acceso para lectura, mantenimiento y reposición.

En caso de requerirse, la conexión podrá estar asociada a un sistema hidroneumático, siempre que se garantice una presión y caudal adecuados para cada unidad habitacional, según las condiciones hidráulicas del proyecto.

DETALLE **MEDIDORES MULTIPLES DOMICILIARIOS**

- 1. VÁLVULA CORTINA NPT (H x H)
- 2. TUBERÍA PRINCIPAL PVC
- 3. TEE PVC
- 4. CODO 90º PVC
- BUJE PVC
- 6. TUBERÍA PVC
- 7. ADAPTADOR PVC MACHO
- 8. VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE
- 9. ACOPLE MACHO PARA MEDIDOR
- 10. MEDIDOR CLASE R315
- 11. ACOPLE MACHO PARA MEDIDOR NPT + PRECINTO
- 12. VÁLVULA DE PASO NPT (H x H)



CENTROAGUAS S.A. ESP DISEÑÓ:

PLANEACIÓN DE OBRAS

DIBUJÓ:

CENTROAGUAS S.A. ESP

DETALLES DE **ACUEDUCTO**

CONTIENE:

DETALLE DE MEDIDORES MULTIPLE

